

## **EcoDirect**

# L'impianto ad osmosi inversa.

Acqua pura di altissima qualità in soli 14 cm.



#### EcoDirect è un'impianto ad osmosi inversa.

- E' in grado di erogare 150 l/h di acqua pura con un altissimo livello di qualità; ecoDirect produceun'acqua *paragonabile alle migliori acqueminerali* in bottiglia.
- Sfruttando la capacità selettiva di speciali membrane a osmosi inversa di ultima generazione, rimuove efficacemente dall'acqua i sali minerali in eccesso e le varie sostanze inquinanti come ad esempio: sedimenti, ruggine, cloro, nitrati, fosfati, cromo, piombo, metalli pesanti, pesticidi, etc...
- Con ecoDirect il **benessere dell'organismo** migliora: il sistema di filtrazione ad osmosi inversa migliora le caratteristiche igieniche dell'acqua rendendola sicura e ideale da bere.

### 6 ragioni per scegliere il nostro sistema:

**Qualità**: tutta la componentistica è certificata ad uso alimentare.

**Affidabilità**: prodotto in Italia, dall'azienda leader nel mercato.

**Prestazioni**: 150 l/h di acqua naturale a temperatura ambiente.

**Innovazione**: bassissima rumorosità, solo 25 dB.

**Risparmio energetico**: assorbe solo 190 W. **Dimensioni**: compatte, solo 400 x 140 x 400 mm.

**EcoDirect** rappresenta lo soluzione ottimale per utilizzare al meglio lo spazio della cucina in quanto è concepito e realizzato in misure ridotte per essere installato indifferentemente in verticale nel sottolavello o in orizzontale dietro il battiscopa della cucina.

#### **SCHEDA TECNICA**

Dimensioni (L x H x P)	400 x 140 x 400 mm
Assorbimento elettrico	190 W
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Portata dell'impianto	150 I/H
Pressione di alimentazione	2-5 bar
Temperatura max acqua	30°C
Pressione max di esercizi	9.5 bar
Reiezione salina indicativa	90%
Reiezione batterica	> 99 %
Membrane osmotiche	Nr. 2 Aspring Tw30 1812 400 Gpd
Cartuccia filtrante	In-Line Carbone attvo granulare 2,5"
Rumorosita' a m 1	26 db
Pompa alta pressione	300 l/h
Motore elettrico per pompa	180 W

